

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: zdv@nt-rt.ru || www.vlnneft.nt-rt.ru

Наконечник НШ



ТУ 3689-004-37381215-2014

Наконечники серии НШ (далее по тексту – наконечники), предназначены для обеспечения герметичного соединения рукава автоцистерны сливных устройств резервуаров нефтебаз и АЗС.

Наконечники НШ-25 предназначены для соединения с муфтой сливной МС-80 с переходом на рукав Ø25мм.

Наконечники НШ-50, НШ-65, НШ-75 предназначены для соединения с муфтой сливной МС-2Н. Наконечники НШ-100, НШ-108 предназначены для соединения со сливными устройствами других типоразмеров.

Пример обозначения при заказе:

НШ-50, ТУ 3689-004-37381215-2014, где:

НШ – наконечник серии НШ;

50- условный проход присоединяемого рукава;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАКОНЕЧНИКА НШ

Обозначение	Условный проход присоединяемого рукава DN	Диаметр D, мм, не более	Длина L, мм, не более	Масса, кг, не более
НШ-50	50	111	140	0,51
НШ-65	65	111	160	0,62
НШ-75	75	111	197	0,83
НШ-100	100	130	145	1,5
НШ-108	108	137	160	1,7